

W.R. MEADOWS



TILT-CRETE

Membrana de curado y rompedor de adherencia

Su formula con bajo contenido de VOC, sin cera o resinas de hidrocarburos, tiene una excelente estabilidad y no necesita que se este mezclando continuamente durante su aplicación, solo al principio de esta.

USOS

Se usa como curador y rompedor de adherencia en proyectos tilt up, en losas de izaje o prefabricados de concreto. Ya que este cura toda la superficie de la losa, así como los lados superiores de los paneles una vez invertidos.

Y se aplica como rompedor de adherencia entre los muros tilt up o losas de izaje y las losas de fundicion. Este producto se aplica primordialmente donde la estética y apariencia es fundamental en la construcción de muros tilt up y losas de izaje.

CARACTERISTICAS/VENTAJAS

- Sirve como membrana de curado en los muros tilt up y las losas de izaje
- Proporciona un rompedor de adherencia de unión eficaz entre los vaciados de concreto y paneles de tilt up o losas de izaje
- Cumple con los requisitos de retención de humedad cuando se da el acabado con llana
- Excelente estabilidad, no requiere mezclarse durante el proceso solo al inicio
- No deja manchas en las superficies
- Resistente a la oxidación inducido por la luz solar
- Resistente al lavado de la lluvia y el rocío una vez estando seco
- Baja cantidad de VOC



¡FORMULA NUEVA!

INNOVADORA Y UNICA EN SU RAMA

DURACIÓN DEL PRODUCTO

Este producto es recomendable guardarlo en interiores desde su fabricación y sin abrir hasta el uso de este, en condiciones entre 40° a 90°F. Para obtener un rendimiento óptimo y el mejor uso del producto.

RENDIMIENTO

Rinde de **200 a 400** pies cuadrados por galon.

La cobertura va a variar dependiendo de las mezclas de los diferentes rellenos, diluyentes o aditivos en la mezcla del concreto, o en los diferentes espesores o acabados del concreto existente.

Por eso es recomendable aplicar una muestra del producto en el área como muestra para determinar la cantidad de cobertura real de la aplicación.

